
## コンパクトで安定した圧力給水が可能

# SPCPインバータ
# 自動運転ユニット

**省エネ性に優れたインバータプログラム制御により、
基盤フリーを実現。機能性と小型化を両立し、
スペースの有効活用にも貢献します。**




## 特 長




※DCリアクトル、WLリレー（井戸用電極リレー）はオプションにてお求めいただけます。

### ■ 吐出圧力一定／省エネ／省スペース

インバータ運転による吐出圧力一定給水により、従来の大型圧力タンク式制御と比べ、安定した吐出圧力、省エネルギー化、省設置スペースといった利点が生まれます。
また流量スイッチにより、少流量（10ℓ /min.以下）をすばやく感知して運転を停止し、無駄な運転を行いません。

### ■ 主要接液部 ステンレス製

ポンプ、電動機はステンレス（SUS304）、自動運転ユニット部配管・地上部（曲管付井戸蓋）もステンレス鋳物製（SCS13）を標準採用しました。従来の鋳鉄製に比べ、耐候性と耐食性に優れたステンレス製は外観も美しく、より長い期間の使用が可能です。

### ■ 屋外に設置可能（保護カバー標準装備）


自動運転ユニット部は保護カバー標準装備のため、屋外に設置可能です。（但し、屋根・軒下等への設置など、直射日光を避けていただくことを推奨します。また、ピット内への設置はおやめください）

## 仕 様

| | |
|---|---|
| 用 途 | 取　水：地下水の取水<br>農　事：灌漑、畜産、スプリンクラー散水、水田<br>水　道：都市水道、簡易水道<br>工　場：工場用水<br>その他：河川取水、トンネル湧水排水、加圧用、融雪用、養魚用 |
| 電 源 | 三相200V、50Hz、200-220V、60Hz<br>（50/60Hz共用ではありません） |
| 出 力 | 0.75kW、1.1kW、1.5kW、2.2kW、3.7kW |
| 口 径 | 25A、32A、40A、50A |

## 性能曲線

### 50Hz




### 60Hz

