

フィルターエレメントの差圧管理に最適（差圧表示計）

差圧計「DG・DGX」・エレメントライフインジケータ

DG-50 (A) /DG-50 (B) /DG-50 (D) /DGX-50 (B)

差圧表示範囲 0 ～ 0.15MPa

特 長

□フィルターの入口、出口間の圧力差を単体の指示計で表示



仕 様

項目	型式	DG-50 (A)	DG-50 (B)	DG-50 (D)	DGX-50 (B)
最高使用圧力（ゲージ圧力）	MPa	1.0	1.6	1.0	1.6
差圧表示範囲（ゲージ圧力）	MPa	0 ～ 0.15			
接続口径		R1/4			
外形寸法（外径×奥行）	mm	φ 70 × 43			
質量	kg	0.5			
付属品	ナイロンチューブ	外径 φ 4mm × L1000mm			
	ストレート継手	R1/4 × φ 4mm（チューブ用）			
	エルボ継手	R1/4 × φ 4（チューブ用）			
適用機種	LSF-MSF-KSF-DSF-LFH-MFH-KFH-DFH	2700C1,3200C1,4000C1,5000B1,6000B1,7700B1,10300B,12900B,15500B,20700B,31800B	75B 150B ※ KSF には 75B はありません。 200B 250B	400-1,700-1,1000-1 1300-1,2000-1	—
		—	—	—	600,900,1400,1900,2900

※発注時、型式名をご連絡願います。※性能保証値については別途お問い合わせください。

エレメントライフインジケータ

フィルターエレメントの交換時期をランプで表示

スーパーフィルター

MSF400-1 以上標準装備（250B 以下は取付不可）

LSF/KSF/DSF400-1 以上特注設定（250B 以下は取付不可）

エアーコンプレッサの進化により、吐出されるオイルは液体ミストが主流となり、差圧でエレメントの交換時期を判断する事は難しくなってきています。オリオンは、新しい時代のエレメント管理方法として、時間管理（約 8000H）を提案します。



エレメントライフインジケータ