

標準ジャー(蓋付き)



- 使用温度範囲:-200℃～+260℃
- 締付用レンチもございます(別売り、5ページ)
- ジャーの外底形状は標準底となります。



積み重ねが容易な標準底



ポートがついた液体移送用ジャーもございます(3ページ)

既存標準製品の他にも用途に応じた加工もお受けします。ご照会ください。

品番	品名	容器直径× 蓋含む高さ (mm)	付属蓋サイズ	最大耐圧(38℃時)	単体品番
101-0060-053-01	ジャー、60ml、捻蓋付	50.5×49.5	53mm	68.95kPa(10PSI)	容器のみ 100-0060-01 蓋のみ 600-053-01
101-0090-053-01	ジャー、90ml、捻蓋付	50.3×68.6	53mm	68.95kPa(10PSI)	容器のみ 100-0090-01 蓋のみ 600-053-01
101-0120-070-01	ジャー、120ml、捻蓋付	66.3×54.6	70mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-0120-01 蓋のみ 600-070-01
101-0180-070-01	ジャー、180ml、捻蓋付	66.8×75.7	70mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-0180-01 蓋のみ 600-070-01
101-0180-053-01	ジャー、180ml、捻蓋付	50.5×127.3	53mm	68.95kPa(10PSI)	容器のみ 100-0180-02 蓋のみ 600-053-01
101-0240-070-01	ジャー、240ml、捻蓋付	66.8×96.8	70mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-0240-01 蓋のみ 600-070-01
101-0300-089-01	ジャー、300ml、捻蓋付	85.6×78.7	89mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-0300-01 蓋のみ 600-089-01
101-0350-110-01	ジャー、350ml、捻蓋付	106.9×64.8	110mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-0350-01 蓋のみ 600-110-01
101-0500-089-01	ジャー、500ml、捻蓋付	85.6×121.4	89mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-0500-01 蓋のみ 600-089-01
101-1000-110-01	ジャー、1000ml、捻蓋付	107.7×152.9	110mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-1000-01 蓋のみ 600-110-01
101-2000-110-01	ジャー、2000ml、捻蓋付	107.7×271.0	110mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-2000-01 蓋のみ 600-110-01
101-3000-110-01	ジャー、3000ml、捻蓋付	107.7×410.0	110mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-3000-01 蓋のみ 600-110-01
101-4000-110-01	ジャー、4000ml、捻蓋付	107.7×540.0	110mm	20.68kPa(3PSI)	容器のみ 100-4000-01 蓋のみ 600-110-01

注意:38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
3,000ml・4,000mlのジャー容器は赤外線溶着加工製品のため、溶着部分の内外面には溶着痕の盛り上がりがあります。
容器のみ、蓋のみでのご購入も可能です。品番をご指定のうえご照会ください。
*印の製品は特注製品のため発注数量および価格は別途ご照会ください。

標準ジャー(容器のみ)

品番	品名	容器直径× 蓋含む高さ (mm)	適応蓋サイズ	最大耐圧(38℃時)
100-0060-01	ジャー、60ml、容器のみ	50.5×49.5	53mm	68.95kPa(10PSI)
100-0090-01	ジャー、90ml、容器のみ	50.3×68.6	53mm	68.95kPa(10PSI)
100-0120-01	ジャー、120ml、容器のみ	66.3×54.6	70mm	20.68kPa(3PSI)
100-0180-01	ジャー、180ml、容器のみ	66.8×75.7	70mm	20.68kPa(3PSI)
100-0180-02	ジャー、180ml、容器のみ	50.5×127.3	53mm	68.95kPa(10PSI)
100-0240-01	ジャー、240ml、容器のみ	66.8×96.8	70mm	20.68kPa(3PSI)
100-0300-01	ジャー、300ml、容器のみ	85.6×78.7	89mm	20.68kPa(3PSI)
100-0350-01	ジャー、350ml、容器のみ	106.9×64.8	110mm	20.68kPa(3PSI)
100-0500-01	ジャー、500ml、容器のみ	85.6×121.4	89mm	20.68kPa(3PSI)
100-1000-01	ジャー、1000ml、容器のみ	107.7×152.9	110mm	20.68kPa(3PSI)
* 100-2000-01	ジャー、2000ml、容器のみ	107.7×271.0	110mm	20.68kPa(3PSI)
* 100-3000-01	ジャー、3000ml、容器のみ	107.7×410.0	110mm	20.68kPa(3PSI)
* 100-4000-01	ジャー、4000ml、容器のみ	107.7×540.0	110mm	20.68kPa(3PSI)
E 100-0500-03	ジャー、500ml、容器のみ、底部ドレンチューブ付(外径3/8"×長さ7/8")	85.6×143.6	89mm	20.68kPa(3PSI)
F 100-1000-03	ジャー、1000ml、容器のみ、底部ドレンチューブ付(外径1/2"×長さ7/8")	107.7×175.1	110mm	20.68kPa(3PSI)

注意:38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
3,000ml・4,000mlのジャー容器は赤外線溶着加工製品のため、溶着部分の内外面には溶着痕の盛り上がりがあります。
*印の製品は特注製品のため発注数量および価格は別途ご照会ください。



ジャー捻蓋

- 情報記入用のタブ(インデックス)を差し込める上面凹状蓋もございます
- 液体移送用蓋にはチューブを固定するナットが付属しています
- 液体移送用蓋のポートをふさぐ密閉用キャップもございます(別売り、35ページ)

蓋形状	標準蓋	液体移送用蓋 (2ヶ)	液体移送用蓋 (2ヶ)	上面凹状蓋
ポート	なし	外径1/8"チューブ用 ポート	外径1/4"チューブ用 ポート	なし
サイズ:53mm	600-053-01	600-053-20	600-053-28	600-053-71
サイズ:70mm	600-070-01	600-070-20	600-070-28	600-070-71
サイズ:89mm	600-089-01	600-089-20	600-089-28	600-089-71
サイズ:110mm	600-110-01	600-110-20	600-110-28	600-110-71

上面凹状蓋に差し込むNomex®製タブは別売り。