

カラム構成容器



- PFA成型製品。
- 容器は他のカラム構成部品と一緒に使用して多目的カラムの組み立てが可能です。互換性もあります。
- 組み立てたカラムの耐圧性は37 で75PSIです。
- PFAの使用温度範囲は - 200 ~ + 260 です。
- 接続容器の締め付けにガラス強化ポリプロピレンレンチセットをご利用ください。

品番	容量	品名	径×高さmm	容器形状	ポート
A 500-050-02	50ml	カラム構成容器、1-1/2" MNPT付	53.3 × 48.5	内面平底、外面標準底	
B 500-060-02	60ml	カラム構成容器、1-1/2" MNPT付	53.3 × 53.1	内面平底、外面標準底	
C 500-120-02	120ml	カラム構成容器、1-1/2" MNPT付	53.3 × 118.6	内面平底、外面標準底	
D 500-120-11	120ml	カラム構成容器、1-1/2" MNPT付	53.3 × 118.6	内面平底、外面標準底	1/8" 側面 (1ヶ)
500-120-15	120ml	カラム構成容器、1-1/2" MNPT付	53.3 × 118.6	内面平底、外面標準底	1/4" 側面 (1ヶ)
E 500-120-17	120ml	カラム構成容器、1-1/2" MNPT付	53.3 × 118.6	内面平底、外面標準底	1/4" 側面FNPT (1ヶ)
500-120-31	120ml	カラム構成容器、1-1/2" MNPT付	53.3 × 118.6	内面平底、外面標準底	3/8" 側面FNPT (1ヶ)
F 500-375-02	375ml	カラム構成容器、1-1/2" MNPT付	53.8 × 297.8	内面平底、外面標準底	
500-375-06	375ml	カラム構成容器、1-1/2" MNPT付、溝付	53.8 × 297.8	内面平底、外面標準底	

