

カラム構成用捻蓋



- PFA成型製品。
- 部品は他のカラム構成部品と一緒に使用して多目的カラムの組み立てが可能です。互換性もあります。
- 組み立てたカラムの耐圧性は37°Cで75PSIです。
- 接続容器の締め付けにガラス強化ポリプロピレンレンチセット（品番730-0055）をご利用ください。

品 番	品 名	ポ ー ト
A 600-058-06	カラム構成用捻蓋、1-1/2" FNPT	ポートなし
600-058-12	カラム構成用捻蓋、58mm V状捻、液体移送ポート1/8" (1ヶ) 付	1/8" ポート (1ヶ)
B 600-058-16	カラム構成用捻蓋、58mm V状捻、液体移送ポート1/4" (1ヶ) 付	1/4" ポート (1ヶ)
C 600-058-17	カラム構成用捻蓋、58mm 液体移送ポート1/4" FNPT (1ヶ) 付	1/4" FNPTポート (1ヶ)
600-058-19	カラム構成用捻蓋、58mm V状捻、液体移送ポート 3/8" (1ヶ) 付	3/8" ポート (1ヶ)
600-058-24	カラム構成用捻蓋、58mm V状捻、液体移送ポート 1/8" (2ヶ) 付	1/8" ポート (2ヶ)
600-058-33	カラム構成用捻蓋、58mm V状捻、液体移送ポート 1/4" (2ヶ) 付	1/4" ポート (2ヶ)
D 600-058-35	カラム構成用捻蓋、58mm 液体移送ポート 1/4" FNPT (2ヶ) 付	1/4" FNPTポート (2ヶ)
600-058-39	カラム構成用捻蓋、58mm V状捻、液体移送ポート 3/8" (2ヶ) 付	3/8" ポート (2ヶ)
E 600-058-42	カラム構成用捻蓋、58mm V状捻、液体移送ポート 1/2" (2ヶ) 付	1/2" ポート (2ヶ)

カラム構成付属品

品 番	品 名
F 730-0055	ガラス強化レンチセット
G 730-0590	耐圧器具 カラム構成用
H 730-0502	メス捻コネクター、カラム構成用
I 730-0504	スクリーン、カラム構成用

