

PFA製コイルチューブ

- 最高使用温度:260℃
- 柔軟性があり半透明です
- 長さは5フィート(1.5m)、25フィート(7.6m)、100フィート(30m)巻きが用意されています
- 継手は36～38ページをご覧ください

品名	チューブ外径	チューブ内径	5フィート(1.5m)巻き品番	25フィート(7.6m)巻き品番	100フィート(30m)巻き品番
PFA製コイルチューブ	1/8"	1/16"	760-1-062-125-005	760-1-062-125-025	760-1-062-125-100
PFA製コイルチューブ	3/16"	1/8"	760-1-125-188-005	-	-
PFA製コイルチューブ	1/4"	5/32"	760-1-156-250-005	760-1-156-250-025	760-1-156-250-100
PFA製コイルチューブ	3/8"	1/4"	760-1-250-375-005	760-1-250-375-025	760-1-250-375-100
PFA製コイルチューブ	1/2"	3/8"	760-1-375-500-005	760-1-375-500-025	760-1-375-500-100



FEP製コイルチューブ

- 最高使用温度:200℃
- 柔軟性があり半透明です
- 長さは5フィート(1.5m)、25フィート(7.6m)、100フィート(30m)巻きが用意されています
- 継手は36～38ページをご覧ください

品名	チューブ外径	チューブ内径	5フィート(1.5m)巻き品番	25フィート(7.6m)巻き品番	100フィート(30m)巻き品番
FEP製コイルチューブ	1/8"	1/16"	760-2-062-125-005	760-2-062-125-025	760-2-062-125-100
FEP製コイルチューブ	1/4"	5/32"	760-2-156-250-005	760-2-156-250-025	760-2-156-250-100
FEP製コイルチューブ	3/8"	1/4"	760-2-250-375-005	760-2-250-375-025	760-2-250-375-100
FEP製コイルチューブ	1/2"	3/8"	760-2-375-500-005	760-2-375-500-025	760-2-375-500-100

PFA製ストレートチューブ

- 長さは24"(60cm)が用意されています
- ストレートチューブはマイクロカラムのキャピラリー部分や硬質チューブ用として使用されています
- 継手は36～38ページをご覧ください

品番	品名	チューブ外径	チューブ内径
761-1-031-094	PFA製ストレートチューブ	3/32"	1/32"
761-1-062-125	PFA製ストレートチューブ	1/8"	1/16"
761-1-094-156	PFA製ストレートチューブ	5/32"	3/32"
761-1-125-187	PFA製ストレートチューブ	3/16"	1/8"
761-1-156-250	PFA製ストレートチューブ	1/4"	5/32"
761-1-188-250	PFA製ストレートチューブ	1/4"	3/16"
761-1-250-375	PFA製ストレートチューブ	3/8"	1/4"
761-1-312-375	PFA製ストレートチューブ	3/8"	5/16"
761-1-375-500	PFA製ストレートチューブ	1/2"	3/8"
761-1-500-625	PFA製ストレートチューブ	5/8"	1/2"



チューブ付属品(別売製品)

グルーバー

- 高圧使用の際、継手箇所を使用してチューブの破裂を防止します

品番	品名	適合チューブ外径
730-0002	グルーバー	1/8"
730-0004	グルーバー	1/4"
730-0006	グルーバー	3/8"
730-0008	グルーバー	1/2"

